

OCLC WorldShare Collection Manager – Schnellanleitung für JSTOR-Bibliotheken

Verifizieren des bevorzugten OCLC-Symbols und der Proxy-Anmeldedaten	1
MARC-Datenlieferung und -Anpassung	4
WorldCat-Updates	5
Voreinstellungen für die Datenlieferung	6
Reports	6
JSTOR-Bestands-Feed	7
Kollektionsspezifische Voreinstellungen und Aktivierung der MARC-Lieferung	8
Herunterladen von MARC-Dateien	12
Checkliste für die Fehlersuche bei der MARC-Datenlieferung	12
Zusatzinformationen	13
Anhang: Verwalten von WorldCat-Bestandsnachweisen	14
Synchronisieren Ihrer KnowledgeBase-Bestandsnachweise mit WorldCat	14
Abgelehnte Datensätze, die in WorldCat bereits Bestandsnachweise Ihrer Bibliothek tragen	15

Hinweis: Die hier enthaltenen Screenshots dienen nur der Veranschaulichung. Die tatsächlichen Bildschirmanzeigen können je nach aktuellem Site-Design und den WorldShare-Diensten, die Ihre Bibliothek abonniert, anders aussehen.

Erstanmeldung / Passwort ändern

- 1) Wenn Sie nicht bereits für Collection Manager registriert sind, füllen Sie bitte das Online-Formular aus, das Sie unter folgender Adresse finden: <https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html>.

Geben Sie bitte Ihr OCLC-Symbol und/oder, sofern bekannt, Ihre Registrierungs-ID an; Sie können das Formular aber auch ohne beides abschicken.

- 2) Nach Ausfüllen des Online-Formulars für die Registrierung erhalten Sie eine E-Mail von OCLC Order Services mit Ihrem bibliotheksspezifischen URL für den Zugriff auf WorldShare.

Wenn Sie diese E-Mail erhalten, befolgen Sie bitte die mitgeschickten Anweisungen zur Einrichtung Ihres Benutzernamens und/oder Passworts (wie das genau erfolgt, hängt von Ihrer OCLC-Cataloging-Abonnementstufe ab).

- 3) Nach dem Festlegen Ihres Passworts melden Sie sich bei WorldShare an.

Verifizieren des bevorzugten OCLC-Symbols und der Proxy-Anmeldedaten


- 4) Klicken Sie auf die Registerkarte „Metadaten“.



- 5) Klicken Sie im Navigationsbereich, der sich auf der linken Seite öffnet, auf „Kollektionen verwalten“.



- 6) Klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann im Navigationsbereich, der sich auf der rechten Seite öffnet, auf „OCLC-Symbol“.



- 7) Nachdem Sie im vorigen Schritt auf „OCLC-Symbol“ geklickt haben, überzeugen Sie sich davon, dass die Optionsschaltfläche für Ihr bevorzugtes OCLC-Symbol aktiviert ist. Wenn das richtige Symbol ausgewählt ist, klicken Sie in der linken oberen Ecke dieses Bereichs auf „Speichern“.

WorldShare

Metadaten Erwerbung Ausleihe Auswertungen Administration

Datensätze verwalten

Kollektionen verwalten

Kollektion

Ausgewählte Kollektionen

Suchen

Historie

Änderungen der globalen Kollektionen

Neue Kollektionen

Kollektion anlegen

Einstellungen

Meine Dateien

Einstellungen

Speichern

OCLC-Symbol

WorldCat Registry-Eintrag aktualisieren

OCLC-Symbol TS249 Kein OCLC-Symbol

KnowledgeBase-Daten

WorldCat-Bestandsnachweise

Proxy und Authentifizierung

Providereinstellungen

Gemeinsame Verwendung

WorldCat-Discovery

MARC-Datenlieferungen

Reports

Anzeigeoptionen

Sie können auch die Proxydaten Ihrer Institution speichern. Diese werden dann den Hyperlinks in 856-Feldern Ihrer MARC-Einträge vorangestellt. Dazu erweitern Sie mit dem Dropdown-Pfeil die Option „Proxy und Authentifizierung“ und geben dann auf der Registerkarte „Proxy“ Ihr Präfix ein. (Wenn Sie einen anderen Dienst als EZ Proxy nutzen, müssen Sie auf die Optionsschaltfläche für „III WAM Proxy“ klicken.) Vergessen Sie nicht, auf „Speichern“ zu klicken, bevor Sie dieses Fenster schließen.

WorldShare

Metadaten Erwerbung Ausleihe Auswertungen Administration

Datensätze verwalten

Kollektionen verwalten

Kollektion

Ausgewählte Kollektionen

Suchen

Historie

Änderungen der globalen Kollektionen

Neue Kollektionen

Kollektion anlegen

Einstellungen

Meine Dateien

Einstellungen

Speichern

OCLC-Symbol

KnowledgeBase-Daten

WorldCat-Bestandsnachweise

Proxy und Authentifizierung

Proxy Google Scholar IP-Authentifizierung Globaler Zugriff Open Access In Resolver

Proxy

Ihre proxy-basierte URL wird allen HTTP-Kataloglinks vorangestellt, um nicht-universitäre Benutzer durch den Proxy-Server zu leiten. Diese Einstellung können Sie in den Einstell...

Proxy-Typ Kein Proxy EZ Proxy III WAM Proxy


Base-URL

Benutzername

Passwort

MARC-Datenlieferung und -Anpassung

- Nachdem Sie einige erste Profilparameter festgelegt haben, können Sie jetzt die MARC-Datenlieferung aktivieren.
- Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf „Einstellungen“ und dann auf „MARC-Datenlieferungen“.



- Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche „Ja“. Daraufhin werden die Optionen für die Anpassung von MARC-Datensätzen angezeigt. Die auf den vier Registerkarten verfügbaren Optionen gelten für all Ihre Kollektionen. (Sie haben später die Möglichkeit, kollektionsspezifische Voreinstellungen zu definieren.)

Beachten Sie bitte Folgendes: Sie MÜSSEN in der linken oberen Ecke des Fensters auf „Speichern“ klicken, bevor Sie die nächste Registerkarte (oder die nächste Menüoption unter „Einstellungen“) öffnen, damit die festgelegten Voreinstellungen gespeichert werden.

- 11) Auf der Registerkarte „Datensätze anpassen“ sind die für Sie verfügbaren Optionen aufgeführt. Dabei handelt es sich vorrangig um konstante Daten auf Feld- und Unterfeldebene. Ferner lässt sich hier definieren, welche Felder/Unterfelder gelöscht werden sollen.

Beachten Sie, dass dafür ein vierstelliger Code der besitzenden Bibliothek benötigt wird. Sie können die Vorgabe „MAIN“ akzeptieren oder einen anderen Wert eingeben.

Beachten Sie auch, dass Collection Manager in jedem Datensatz ein 590-Feld bearbeitet, in dem standardmäßig der Name der Kollektion angegeben ist. Bei „Books at JSTOR“-Kollektionen (d. h., „Books at JSTOR All Purchased“, „Books at JSTOR Open Access“, „Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions“ und „Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions“) wird auf diese Weise im MARC-Datensatz angegeben, ob der Titel gekauft wurde bzw. ein Open-Access-Titel bzw. Teil eines DDA- oder EBA-Korpus ist.

Weitere Informationen zu den Anpassungsoptionen von Collection Manager, darunter kollektionsspezifische Hinweise, finden Sie unter:

http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/customize_records.htm

Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf „Speichern“, bevor Sie fortfahren.

WorldCat-Updates

- 12) Auf der Registerkarte „WorldCat-Updates“ können Sie für jede Kollektion definieren, wann Sie aktualisierte Datensätze erhalten möchten, wenn sich die Master-Datensätze in WorldCat ändern. Wenn diese Option auf ihren Vorgabewert „Keine“ gesetzt ist, erhalten Sie nur noch essenzielle Update-Datensätze, wie jene, die eine Änderung einer KnowledgeBase-URL, der Proxy-Server-Einstellungen oder der einem Titel zugeordneten OCLC-Kontrollnummer darstellen. Außerdem wenn Ihre Bibliothek an nachfrageorientierten und/oder evidenzbasierten Käufen teilnimmt, erhalten Sie weiterhin Update-Datensätze, wenn Datensätze von der „DDA“ oder „EBA“-Kollektion in die „All Purchased“-Kollektion

„wandern“.

Wenn Sie jedoch eine der Optionen „Bei Änderung des WorldCat-Masterdatensatzes...“ wählen, können Sie festlegen, welche MARC-Tag- und/oder -Kodierebenenänderungen die Lieferung eines Update-Datensatzes auslösen. Wenn Sie die Optionsschaltfläche für „Nur ausgewählte Änderungen im WorldCat-Masterdatensatz“ aktivieren, werden die Bereiche „Einschließende Kriterien festlegen“ und „Ausschließende Kriterien festlegen“ geöffnet.

Datensätze anpassen **WorldCat-Updates** Datenlieferung Optionen für Cataloging Partner

Updates

Option für WorldCat-Updates auswählen.

Keine

Bei Änderungen des WorldCat Masterdatensatzes für meine Knowledge Base- und Query-Kollektionen

Bei Änderungen des WorldCat-Masterdatensatzes für meine KnowledgeBase- und Query- Kollektionen, Kollektionen mit Datensynchronisation und WorldCat-Bestandsnachweise

WorldCat-Updates für die ausgewählten OCLC-Symbole einschließen

TS249

Trennen Sie jedes OCLC-Symbol mit einem Leerzeichen.

Update-Kriterien

Legen Sie Kriterien der Datenlieferung fest, wenn Sie aktualisierte Datensätze bei Änderungen des WorldCat Masterdatensatzes erhalten möchten.

Beliebige Änderungen im WorldCat Masterdatensatz

Nur ausgewählte Änderungen im WorldCat Masterdatensatz

► Einschliessende Kriterien festlegen

► Ausschliessende Kriterien festlegen

Weitere Informationen zu den Anpassungsoptionen für Collection Manager finden Sie unter: http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/worldcat_updates.htm.

Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf „Speichern“, bevor Sie fortfahren.

Voreinstellungen für die Datenlieferung

- 13) Auf der Registerkarte „Datenlieferung“ können Sie Ihr Ausgabeformat (z. B. MARC 21, UNIMARC, MARXML), den Zeichensatz (MARC-8 oder UNICODE) und die Datenlieferfrequenz definieren.

(Weitere Details zu den Collection Manager-Optionen für die Datenlieferung finden Sie unter http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/record_delivery.htm.)

Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf „Speichern“, bevor Sie fortfahren.

Reports

- 14) Collection Manager bietet die Option, Reports für MARC-Datenlieferungen und/oder WorldCat-Bestände zu erhalten (Letzteres nur, wenn Ihre Bibliothek ein OCLC-Cataloging- oder CatExpress-Abonnement hat).

Auf der Registerkarte „Reports“ können Sie diese Benachrichtigungen aktivieren. Sie benötigen dafür eine gültige 9-stellige OCLC-Autorisierung (z. B. eine Connexion-Autorisierung). Wenn Sie keine Autorisierungsnummer haben, können Sie sich unter <https://www.oclc.org/support/contact-support.en.html> an OCLC Order Services wenden, um

eine anzufordern.

Kollektion anlegen

Einstellungen

Meine Dateien

▼ Reports

Anmeldung für die Zusendung von Reports über die Lieferung von MARC-Datensätzen und/oder WorldCat-Bestandsnachweisen.

Reports per E-Mail erhalten Ja Nein

Autorisierungscode * ?

Report-Varianten * ▼ Datensatz-Reports

- Gelöschte Datensätze
- Neue Datensätze
- Datensätze pro Monat
- Aktualisierte Datensätze

► WorldCat-Bestandsnachweise

► Cataloging Partner

► Datensynchronisation

E-Mail-Adresse(n) * ?

Report-Format HTML Excel

Report erhalten als E-Mail-Attachment Hyperlink

Weitere Informationen zu den Reporting-Optionen für Collection Manager finden Sie unter: <http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/Default.htm#settings/reports.htm>.

Klicken Sie in der linken oberen Fensterecke auf „Speichern“.

JSTOR-Bestands-Feed

- 15) JSTOR sendet einen wöchentlichen Bestandsdatensätze-Feed in die OCLC-KnowledgeBase. Dieser Feed bestimmt, ob an Ihr Collection Manager-Konto MARC-Datensätze geliefert werden oder nicht, und – falls ja – welche Datensätze.

Bei den Bibliotheken, die WorldCat Local nutzen, dient dieser Feed zusätzlich dem Angeben Ihrer dortigen Bestände. Im Anhang finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung Ihrer KnowledgeBase-Bestände mit WorldCat.

Wenn der Zugriff auf Ihre „Books at JSTOR“-Titel aktiviert ist, sucht JSTOR das OCLC-Symbol Ihrer Institution unter Verwendung des OCLC-Mitgliederverzeichnisses. Das gefundene Symbol wird in das System von JSTOR eingegeben, und Ihre Institution wird in den nächsten wöchentlichen Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR zu OCLC aufgenommen. (Das heißt, dass es bis zu einer Woche dauern kann, bevor Ihr erster Bestandsdatensätze-Report an OCLC gesendet wird.) Wenn Sie wollen, dass ein Bestandsdatensätze-Feed an OCLC unter einem Symbol gesendet wird, das nicht im Verzeichnis aufgelistet ist, oder wenn Sie erst nach Einrichtung Ihres JSTOR-Zugangs ein OCLC-Symbol erhalten, wenden Sie sich bitte an support@jstor.org, und fügen Sie Ihr OCLC-Symbol bei, um anzufordern, dass JSTOR unter diesem Symbol einen Bestandsdatensätze-Feed an OCLC schickt. Beachten Sie, dass das im Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR verwendete OCLC-Symbol und das

OCLC-Symbol, unter dem Ihr Collection Manager-Konto eingerichtet wurde, übereinstimmen müssen, damit MARC-Datensätze geliefert werden.


Ihr Bestandsdatensätze-Feed wird innerhalb von zwei Wochen nach dem Ersterhalt von JSTOR implementiert. OCLC beantragt dann die entsprechenden Kollektionen in Ihrem Namen. Sie dürfen die „Books at JSTOR“-Kollektionen nicht selbst manuell auswählen. **Bei der Verarbeitung des JSTOR-Bestandsdatensätze-Feeds für Ihre Bibliothek durch OCLC werden die relevanten Kollektionen automatisch ausgewählt und befüllt. Wenn Sie die Kollektion(en) selbst wählen, wird der Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR beim Senden blockiert, und es kommt zu Verzögerungen bei der Aktualisierung Ihres Kontos.**

Führen Sie den nachstehenden Schritt 16 aus, um zu prüfen, ob Ihre JSTOR-Kollektionen aktiviert wurden.

Kollektionsspezifische Voreinstellungen und Aktivierung der MARC-Lieferung

16) Collection Manager bietet einige kollektionsspezifische Optionen.

Zur Anzeige Ihrer JSTOR-Kollektionen, für die sich Ihre Bibliothek angemeldet hat, muss im linken Navigationsbereich das Kästchen „Ausgewählte Kollektionen“ aktiviert sein. Außerdem muss das Suchfeld leer sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.



The screenshot shows the 'Kollektionen verwalten' (Manage Collections) section of the Collection Manager interface. It features a search field labeled 'Kollektion' with a dropdown arrow and a question mark icon. Below the search field is a checked checkbox labeled 'Ausgewählte Kollektionen' (Selected Collections). A 'Suchen' (Search) button is located below the checkbox. Other buttons visible include 'Historie' (History), 'Änderungen der globalen Kollektionen' (Changes to global collections), 'Neue Kollektionen' (New Collections), 'Kollektion anlegen' (Create Collection), and 'Einstellungen' (Settings).

Die Kollektionen, die Ihre Bibliothek abonniert hat, werden im rechten Bereich angezeigt.

Metadaten Erwerbung Ausleihe Auswertungen Administration

Datensätze verwalten Kollektionen mit "Books at JSTor", Nur Bestände meiner Bibliothek

Kollektionen verwalten **Aktionen**

Kollektion

Ausgewählte Kollektionen

Suchen

Kollektionen mit "Books at JSTor", Nur Bestände me...

Historie

Änderungen der globalen Kollektionen

Neue Kollektionen

Kollektion anlegen

Einstellungen

Filtern nach Auswahl Zurücksetzen

Treffer 1 - 4 von 4

<input type="checkbox"/>	Kollektion	Provider	Account-Nummer	Erstellt	Bestandsinformationen
<input type="checkbox"/>	? Books at JSTOR All Purchased Anpassbar	JSTOR		8/1/2013, 5:28:24 PM	<input checked="" type="checkbox"/> Im Bestand meiner Bibliothek (55.894 / 55.894) Titel Kollektion abwählen
<input type="checkbox"/>	? Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions Anpassbar : Benutzergesteuerte Erwerbung	JSTOR		1/27/2014, 11:02:19 AM	<input checked="" type="checkbox"/> Im Bestand meiner Bibliothek (55.894 / 55.894) Titel Kollektion abwählen
<input type="checkbox"/>	? Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions Anpassbar	JSTOR		10/11/2016, 11:42:23 AM	<input checked="" type="checkbox"/> Im Bestand meiner Bibliothek (21.744 / 21.744) Titel Kollektion abwählen
<input type="checkbox"/>	? Books at JSTOR Open Access Anpassbar	JSTOR		10/11/2016, 11:46:25 AM	<input checked="" type="checkbox"/> Im Bestand meiner Bibliothek (520 / 520) Titel Kollektion abwählen

Treffer 1 - 4 von 4

Je nach Kaufmodell Ihrer Bibliothek bei JSTOR werden in den Ergebnissen „Books at JSTOR Open Access“, „Books at JSTOR All Purchased“, „Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions“ und/oder „Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions“ als ausgewählte oder „im Bibliotheksbestand befindliche“ Kollektionen angezeigt. (Wenn keine der „Books at JSTOR“-Kollektionen in den Suchergebnissen ausgewählt ist, hat OCLC das Laden Ihrer Bestandsdatensätze-Feeds aus JSTOR noch nicht abgeschlossen. Prüfen Sie dies täglich, bis die erwarteten Kollektionen in den Suchergebnissen als ausgewählt angezeigt werden. Folgendes ist zu beachten: Wenn eine „Books at JSTOR“-Kollektion in den Suchergebnissen angezeigt wird, aber angegeben ist, dass sie nicht ausgewählt ist oder sich nicht im „Bestand“ Ihrer Bibliothek befindet, dann wählen Sie sie nicht manuell, sofern Sie von JSTOR nicht explizit dazu aufgefordert werden.

Klicken Sie auf den Namen der Kollektion, die automatisch ausgewählt wurde und deren Einstellung Sie ändern möchten (wie oben mit dem Kreis markiert).

- 17) Klicken Sie auf die Option „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“, die jetzt zusammen mit den anderen Optionen im rechten Bereich angezeigt wird.

Metadaten Erwerbung Ausleihe Auswertungen Administration

Datensätze verwalten **Kollektion: Books at JSTOR All Purchased**

Kollektionen verwalten

Kollektion

Ausgewählte Kollektionen

Suchen

Kollektionen mit "Books at JSTor", Nur Bestän...

Speichern Globale Kollektion ändern Kollektion abwählen

Einstellungen
 Verlinkung
 Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze
 Gemeinsame Verwendung
 Titel
 Verlauf

18) Daraufhin werden die Optionen erweitert.

The screenshot shows the 'Kollektionen verwalten' (Manage Collections) interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Historie', 'Änderungen der globalen Kollektionen', 'Neue Kollektionen', 'Kollektion anlegen', 'Einstellungen', and 'Meine Dateien'. The main area has tabs for 'Einstellungen', 'Verlinkung', and 'Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze'. Under the active tab, there are several sections with radio button options:

- WorldCat-Bestandsdatensätze verwenden:** Einstellungen der Institution verwenden, Für diese Kollektion deaktivieren
- Datenquellen:** Alle zugelassenen Datenquellen, Nur ausgewählte Datenquellen, Nur manuelles Hochladen
- Nach Google Scholar exportieren:** Einstellungen der Institution verwenden, Für diese Kollektion deaktivieren (circled in red)
- MARC-Datenlieferung aktivieren:** Einstellungen der Institution verwenden, Für diese Kollektion deaktivieren

Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für „Einstellungen der Institution verwenden“ neben „MARC-Datenlieferung aktivieren“.

19) Es werden weitere Optionen angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte „Datenlieferung“.

The screenshot shows the 'Datenlieferung' (Data Delivery) settings page. The 'Datenlieferung' tab is circled in red. The page is divided into several sections:

- Lieferfrequenz:** Einstellungen der Institution verwenden, Geben Sie die Lieferfrequenz für diese Kollektion an (with a dropdown menu set to 'Täglich').
- Folgelieferungen:** Nach der Erstlieferung nur Datensätze mit Änderungen liefern (aktualisiert, hinzugefügt oder geändert), Bei jeder Lieferung vollständige Datensätze liefern.
- Lieferdatei:** Datensätze für diese Kollektion in einer gemeinsamen Datei für andere Kollektionen liefern, Datensätze für diese Kollektion in einer eigenen Datei liefern (with a 'Dateiname' input field and a checkbox 'Isolate this file output from other collection activity').
- Datensatzausgabe:** Datensätze einschließen, die bereits in WorldCat vorhanden sind, Datensätze nicht einschließen, die bereits in WorldCat vorhanden sind.

20) Die obigen Optionen wurden erweitert, um zu veranschaulichen, wie sich die Frequenz der Datenlieferung und die Dateibenennung für jede Kollektion anpassen lässt.

Hinweis: Sie können Ihre Datensätze je nach Kollektion(en) in jeweils eigenen Dateien liefern lassen. Dazu definieren Sie ein Dateinamensegment, das die konkrete Kollektion für Sie eindeutig angibt, z. B.:

Lieferdatei

Datensätze für diese Kollektion in einer gemeinsamen Datei für andere Kollektionen liefern

Datensätze für diese Kollektion in einer eigenen Datei liefern

JSTORDDA

Isolate this file output from other collection activity

Der Text, den Sie in diesem Feld eingeben, wird in den Namen der Lieferdatei eingefügt, damit aus dem Namen eindeutig hervorgeht, dass die Datei Datensätze für diese Kollektion enthält. Sie können Dateinamensegmente für jede der „Books at JSTOR“-Kollektionen festlegen, an denen Sie teilnehmen. Dazu rufen Sie die betreffenden Kollektionen auf und geben das gewünschte Dateinamensegment für die jeweilige Kollektion an.

Bitte aktivieren Sie die Auswahlbox für “Isolate this file output from other collection activity” derzeit nicht.

Vergessen Sie nicht, in der linken oberen Ecke auf „Speichern“ zu klicken, wenn Sie Ihre Anpassungen abgeschlossen haben.

Herunterladen von MARC-Dateien

21) Sie können Ihre Datensätze über die WorldShare-Schnittstelle herunterladen. Dazu benötigen Sie keine zusätzlichen Anmeldedaten. Erweitern Sie „Meine Dateien“, und klicken Sie auf „Downloads“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“ rechts neben der herunterzuladenden Datei.



Dateiname	Dateiquelle	Größe	Bereitgestellt am	Heruntergeladen am	Aktion
metacoll.TS249.updates.D20170315.T183014.SpringerEngl2015.1.mrc	Records - Updated	24 KB	16.03.2017		<input type="button" value="Herunterladen"/>
metacoll.TS249.updates.D20170315.T183014.SpringerEngl2014.1.mrc	Records - Updated	13 KB	16.03.2017		<input type="button" value="Herunterladen"/>
metacoll.TS249.updates.D20170315.T183014.SpringerEngl2013.1.mrc	Records - Updated	26 KB	16.03.2017		<input type="button" value="Herunterladen"/>

Es werden Dateien angezeigt, die für Ihre Bibliothek gegenwärtig zum Herunterladen verfügbar sind. Die Dateien werden 90 Tage lang auf dem Server vorgehalten.

OCLC und seine Partner kooperieren eng, um sicherzustellen, dass für jeden e-Ressourcen-Titel ein Datensatz vorhanden ist; es kann jedoch Abweichungen in der Anzahl der erhaltenen Datensätze geben. Zudem können Sie Datensätze in der Cataloging-Warteschlange von OCLC befinden. Das hängt vom Metadaten-Feed von JSTOR ab.

Zusätzliche Informationen zu den Lieferzeitpunkten für Dateien und zur Dateinamenssyntax finden Sie unter: <http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/#my-files/retrieve-files.htm>).

Checkliste für die Fehlersuche bei der MARC-Datenlieferung

Haben Sie Probleme mit der Lieferung Ihrer MARC-Datensätze?

- Wird in Ihrem Konto die richtige Anzahl von Titeln angezeigt, für die Sie Datensätze benötigen?** Sobald der Bestandsdatensätze-Feed von JSTOR verarbeitet wurde, müsste die richtige Anzahl von Titeln angezeigt werden. Das dauert maximal eine Woche. **WÄHLEN SIE die Kollektion NICHT manuell, wenn Sie von JSTOR nicht explizit dazu aufgefordert werden.** Wenn Sie die Kollektionen manuell wählen, hat das eine erhebliche Verzögerung der Verarbeitung Ihres Bestandsdatensätze-Feeds zur Folge.
- Haben Sie MARC-Datensätze auf Institutionsebene aktiviert?** Dazu müssen Sie in die Einstellungen und dann zu „MARC-Datensätze“ gehen und diese Option auf „Ja“ setzen.
- Haben Sie für die Kollektion die MARC-Datenlieferung aktiviert?** Dazu klicken Sie zunächst auf die Kollektion. Dann öffnen Sie den Bereich „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“. Dort setzen Sie die Option auf „Einstellungen der Institution verwenden“.
- Ist die Lieferfrequenz für die Datenlieferung auf „Täglich“ gesetzt?** Denken Sie daran, dass die Lieferfrequenz kollektionsspezifisch festgelegt werden kann und diese Einstellung auf Kollektionsebene Vorrang vor der unter „Einstellungen“ festgelegten Lieferfrequenz hat. Wenn Sie die Frequenz auf „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ setzen, müssen Sie eine Weile auf die erste Lieferung warten. Wenn Sie die Frequenz auf „Täglich“ ändern, müsste eine Erstlieferung ausgelöst werden. Für die Zukunft können Sie die Frequenz dann ggf. auf „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ setzen.

Fragen Still haben?

Bitte beachten Sie die Unterlagen unter – {Gold Kontakt JSTOR Gold}?? support@jstor.org Träger OCLC Unterstützung für Ihre Region <https://www.oclc.org/support/contact-support.en.html>

Zusatzinformationen

Zusätzliche Dokumentation finden Sie auf der OCLC-Website unter:

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/kb-records.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation.en.html>

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/faq.en.html>

JSTOR-Support-Seite:

<http://www.oclc.org/support/services/content-providers/jstor.en.html>

Sprechzeiten des virtuellen Büros:

An dieses Büro können Sie sich mit Fragen zur Verwendung der Collection Manager-Anwendung oder der Arbeit mit WorldCat-KnowledgeBase-Kollektionen wenden. Eine vorherige Anmeldung oder ein Kennwort sind nicht erforderlich. Rufen Sie einfach innerhalb der Sprechzeiten an. *Die Sprechzeiten finden Sie unter:*

<http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html#officehours>

Aufgezeichnete Tutorials:

<http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html>

Eine Anleitung zum Ändern oder Zurücksetzen Ihres WorldShare-Passworts finden Sie unter:

<http://www.oclc.org/content/dam/support/worldshare-metadata/password.pdf>

Verwalten Ihrer Proxy-Informationen:

<http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/settings.htm#Proxy>

Beim Durchlesen der Informationen unter diesen Links müssen Sie Folgendes beachten: welche Collection Manager-Optionen für Sie verfügbar sind, hängt davon ab, ob Ihre Bibliothek ein OCLC-Cataloging-Abonnement hat.

Anhang: Verwalten von WorldCat-Bestandsnachweisen

Folgendes ist zu beachten: Die folgenden Optionen sind nur für Bibliotheken mit einem aktuellen OCLC-Cataloging- oder CatExpress-Abonnement verfügbar.

Synchronisieren Ihrer KnowledgeBase-Bestandsnachweise mit WorldCat

Bibliotheken mit einem aktuellen OCLC-Cataloging- oder CatExpress-Abonnement können Ihre KnowledgeBase-Bestandsnachweise mit Ihren WorldCat-Bestandsnachweisen so synchronisieren, dass das OCLC-Symbol der Bibliothek auf den WorldCat-Datensätzen, die zu den Kollektionen der Bibliothek gehören, gesetzt wird.

Dazu klicken Sie im linken Navigationsbereich auf „Einstellungen“ und dann auf „WorldCat-Bestandsnachweise“. Die Optionsschaltfläche für „Ja“ muss aktiviert sein.

The screenshot displays the 'Einstellungen' (Settings) page in a library management system. The top navigation bar includes 'Metadaten', 'Erwerbung', 'Ausleihe', 'Auswertungen', and 'Administration'. The left sidebar shows a tree view with 'Datensätze verwalten' and 'Kollektionen verwalten'. Under 'Kollektionen verwalten', there is a search box and several filters. The 'Einstellungen' button at the bottom of the sidebar is circled in red. The main content area is titled 'Einstellungen' and has a 'Speichern' button in the top left. A list of settings is shown, with 'WorldCat-Bestandsnachweise' circled in red. Below this, the text reads 'WorldCat-Bestandsnachweise für Titel der KnowledgeBase und der Cataloging Partner verwalten.' There are two radio buttons: 'Ja' (selected and circled in red) and 'Nein'. To the right of the 'Ja' button, it says 'Ihr Symbol ist [TS249](#)'.

Klicken Sie in der linken oberen Ecke des Bereichs auf „Speichern“.

Abgelehnte Datensätze, die in WorldCat bereits Bestandsnachweise Ihrer Bibliothek tragen

Ihre erste MARC-Datei aus Collection Manager umfasst Datensätze für alle Titel, auf die Ihre Bibliothek für diese Kollektion ein Anrecht hat. Das schafft eine Ausgangsbasis für zukünftige Datenlieferungen für neu gekaufte Titel. Diese erste Datei kann jedoch Datensätze enthalten, die bereits Ihre WorldCat-Bestandsnachweise tragen. Neue Kopien dieser Datensätze zu erhalten hat den Vorteil, dass diese mit der/den URL(s) Ihres/Ihrer Lieferanten versehen ist/sind und die aktuelle Instanz des Datensatzes in WorldCat sowie Ihre aktuellen Voreinstellungen für die Bearbeitungen (sofern vorhanden) widerspiegeln.

Wenn Sie derartige Datensätze aber nicht erhalten wollen, können Sie den Erhalt von Datensätzen, die bereits Ihre Bestandsnachweise tragen, ausschließen. Dazu nutzen Sie die in Schritt 16 unter „kollektionsspezifische Voreinstellungen“ beschriebene Option „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“.

Erweitern Sie mit dem Pfeil die Option „Bestandsdatensätze und MARC-Datensätze“, und überzeugen Sie sich davon, dass die Optionsschaltfläche „Einstellungen der Institution verwenden“ neben „MARC-Datenlieferung aktivieren“ aktiviert ist. Klicken Sie auf die Registerkarte „Datenlieferung“. Dann scrollen Sie nach unten zur Option für „Datensatzausgabe“ (siehe unten). Wählen Sie „Datensätze nicht einschließen, die bereits in WorldCat vorhanden sind“, um die besagten Datensätze nicht zu erhalten.

Datensatzausgabe

- Datensätze einschließen, die bereits in WorldCat vorhanden sind
- Datensätze nicht einschließen, die bereits in WorldCat vorhanden sind

Klicken Sie in der linken oberen Fensterecke auf „Speichern“.